

شماره مجوز:



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند «سهامی عام»

نوبت

«آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا»

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند در نظر دارد کالاهای موضوع بند «یک» آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای از تامین کننده واجد شرایط خریداری و تامین نماید.

الف) موضوع مناقصه

الف) شرح مختصر کالا

ردیف	شماره مناقصه	شرح مختصر کالا	تعداد	برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه (ریال)	مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)
۱	RND-9918019-MH	لباس عملیاتی آتش نشانان Fire Kit	۱۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ب) شرایط اولیه متقاضی

- داشتن شخصیت حقوقی، شماره اقتصادی، توانایی مالی، سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه.
- داشتن کد ملی/شناسه ملی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.
- داشتن حسن سابقه و ارائه گواهینامه‌های مورد نظر از خریداران قبلی و اعلام اسامی خریداران قبلی در صورت لزوم.
- توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (در صورت تأیید در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران) و همچنین تضمین انجام تعهدات (در صورت برنده شدن در مناقصه) مطابق آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۳۳۴۰۲/ت مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲.

۲) نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند واقع در استان مرکزی، اراک - کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد.

۳) مهلت و محل دریافت فرمهای استعلام ارزیابی کیفی

متقاضیانی که دارای شرایط اولیه (بند ب) بوده و آمادگی لازم جهت انجام مناقصه مذکور را دارند می‌توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم (۳ روز پس از انتشار آگهی نوبت اول) به مدت ۵ روز کاری ضمن ارسال تقاضای شرکت در مناقصه مورد نظر از طریق نمابر ۰۸۶-۳۳۶۷۲۰۱۳، فرمهای استعلام ارزیابی کیفی را از پایگاه اینترنتی این شرکت به آدرس WWW.IKORC.IR دریافت و بر اساس آن مدارک لازم را تکمیل و صرفاً بر روی لوح فشرده (CD) به این شرکت تحویل یا ارسال نمایند.

۴) زمان و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی (تکمیل شده توسط متقاضیان)

زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه‌گران، ۲ هفته پس از آخرین ارسال تقاضای شرکت در مناقصه می‌باشد. ضمناً محل تحویل یا ارسال لوح فشرده (CD) حاوی فرمها و مدارک تکمیل شده، به نشانی اراک - کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد - سه راهی سازند - شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند - اداره تدارکات و امور کالا - ساختمان ب - طبقه همکف اتاق ۱۱۸ - کدپستی ۴۱۱۱۱-۳۸۶۷۱-تلفن: ۰۸۶-۳۳۴۹۲۸۴۰۴۲ (عظیمی) می‌باشد. بدیهی است به مدارک ارسالی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد ضمناً دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و مدارک هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی‌کند. لازم بذکر است دستگاه مناقصه‌گزار پس از وصول لوح فشرده حاوی اسناد ارزیابی کیفی ظرف مدت ۱ ماه نسبت به اعلام اسامی واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.

توجه: مناقصه‌گران نخست با مراجعه به سایت این شرکت (همزمان با انتشار آگهی نوبت دوم) می‌بایست ۲ برگ فرم ارزیابی کیفی را اخذ و پس از تکمیل به همراه مدارک مربوطه، صرفاً بر روی لوح فشرده (CD) درج و در موعد مقرر به آدرس این شرکت ارسال یا تحویل نمایند، این شرکت نیز پس از ارزیابی کیفی متقاضیان، از شرکتهایی که حداقل امتیاز قابل قبول را کسب نموده باشند، جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. توصیه: پیشنهاد می‌گردد شرکتهای متقاضی در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه تامین الکترونیکی کالای نفت (EP) اقدام نمایند.

روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند

آدرس اینترنتی: WWW.IKORC.IR

چاپ اول : تاریخ ۹۹/۰۸/۲۱

چاپ دوم: تاریخ ۹۹/۰۸/۲۵

- آخرین مهلت اعلام آمادگی توسط فاکس تا تاریخ ۹۹/۰۹/۰۲ میباشد و متعاقباً شرکتهایی که اعلام آمادگی نمودند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۱۷ مهلت دارند CD ارزیابی کیفی را بر اساس مدارک پیوست تحویل نمایند.



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند (سهامی عام)

شرکت / فروشگاه محترم مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره: RND-9918019-MH

لطفاً به منظور انجام ارزیابی کیفی آن شرکت / فروشگاه ، طبق جداول و محاسبات پیوست مدارک و مستندات ذیل را ارائه فرمایید:

۱- جهت ارزیابی توان مالی

الف : مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی حداقل یکی از موارد ذیل:

۱-الف : مالیات متوسط سالانه پرداخت شده (برگ تشخیص / قطعی مالیات عملکرد پنج ساله اخیر)

۲-الف : فروش یکسال گذشته (لیست خریداران شامل نام خریدار، شرح کالا، مبلغ کالا)

۳-الف : اظهار نامه مالیاتی

۴-الف : حداکثر تأییدیه کتبی اعتبار از طرف بانکها

۵-الف : دارائیهای ثابت

۶-الف : متوسط بیمه سالانه

۷-الف : صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی مورد تأیید

تبصره : ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده (بند ۷-الف) در خصوص معاملاتی که مبلغ آن بیش از ۱۰ برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامیست .

ب: نحوه ارزیابی و امتیاز دهی توان مالی :

(مالیات متوسط سالانه $\times 100$ / فروش یک سال گذشته / تأییدیه کتبی اعتبار بانکی) = RI برآورد = ES

امتیاز	فرمول
۱۰۰	$1/2 \times ES \leq RI$
۹۰	$ES \leq RI < 1/2 \times ES$
۸۰	$.8 \times ES \leq RI < ES$
۷۰	$.6 \times ES \leq RI < .8 \times ES$
۶۰	$RI < .6 \times ES$

۲- جهت ارزیابی حسن سابقه / مشتریان قبلی / تضمین کیفیت و تضمین خدمات محصولات مدارک ذیل مورد نیاز است :

الف : کیفیت کالای مورد نظر (ارائه مدارکی مبنی بر فروش کالای مورد نظر به خریداران / ارائه مدارکی مبنی بر تطابق مشخصات فنی ارائه شده از سوی فروشنده با کالای مورد نظر)

ب : ارائه استانداردها و گواهی تضمین کیفیت ساخت کالای مورد نظر فروخته شده (در صورت موجود بودن)

ج : ارائه مدارک مربوطه در خصوص دارا بودن نمایندگی

د : ارائه تأییدیه کالای فروخته شده

۳- جهت ارزیابی تجربی مدارک ذیل مورد نیاز است :

الف: ارائه اساسنامه شرکت یا پروانه کسب

ب : ارائه شماره اقتصادی / کد ملی



تاریخ:

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند (سهامی عام)
فرم ارزیابی کیفی تأمین کنندگان ~~تولید کننده کالا~~ ~~تولید کننده کالا~~

مناقشه عمومی دو مرحله ای شماره: RND-9918019-MH نام شرکت:

تحت عنوان: خرید لباس عملیاتی آتش نشانان FIRE KIT

A: توان مالی

ارزیابی بر اساس یکی از پارامترهای ذیل انجام می شود:

<input type="checkbox"/> متوسط مالیات سالانه	<input type="checkbox"/> اظهار نامه مالیاتی	<input type="checkbox"/> درآمد / فروش سالانه
<input type="checkbox"/> متوسط بیمه سالانه	<input type="checkbox"/> تأیید کتبی اعتبار بانکی	<input type="checkbox"/> دارائی های ثابت
میلیارد ریال	میزان توان مالی	<input type="checkbox"/> صورتهای مالی حسابرسی شده: دارد <input type="checkbox"/> ندارد
<input type="checkbox"/> ۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۹۰	<input type="checkbox"/> ۸۰ <input checked="" type="checkbox"/> ۷۰ <input type="checkbox"/> ۶۰

امتیاز کسب شده:
 حداقل امتیاز لازم:

B: ارزیابی مشتریان قبلی، حسن سابقه و تضمین کیفیت و خدمات محصولات

بارامترهای ارزیابی	عالی امتیاز ۵	بسیار خوب امتیاز ۴	خوب امتیاز ۳	مورد تأیی نیست
کیفیت کالای مورد نظر مندرج در اسناد فنی ارائه شده	*			
خدمات و پشتیبانی		*		
انجام تعهدات (گارانتی)		*		

$(13 \div 15) \times 100 = 86.67$

امتیاز ۸۷

C: ارزیابی تجربی

سال تأسیس:

امتیاز	سابقه	
۱۰۰	با بیش از ۱۰ سال سابقه	تولید کننده / سازنده کالا
۹۰	۵ سال تا ۱۰ سال سابقه	
۸۰	با کمتر از ۵ سال سابقه	
۸۰	با بیش از ۱۰ سال سابقه	تأمین کننده کالا
۷۰	۵ سال تا ۱۰ سال سابقه	
۶۰ *	با کمتر از ۵ سال سابقه	

امتیاز سازنده کالا: _____

امتیاز تأمین کننده کالا: $\frac{7}{10}$

اولویت معیارها:

۳	A
۱	B
۳	C

بر اساس ارزیابی مدارک فوق شرکت مذکور مورد تأیید می باشد

به دلیل عدم ارائه مدارک ذیل، شرکت مذکور مورد تأیید نمی باشد

۱- عدم ارائه مدارک مالی

۲- عدم ارائه مدارک حسن سابقه و ..

۳- عدم ارائه مدارک تجربه و سوابق مربوط

فرمول $\frac{3}{10} (A+C) + \frac{1}{10} B$

امتیاز سازنده / تولید کننده کالا: $21 + 35 + 18 = 74$

امتیاز تأمین کننده کالا: 74

۴ - قیمت تراز شده به نحوه زیر محاسبه میگردد و تعیین برنده پس از بررسی قیمت تراز شده انجام خواهد شد:

$$L = \frac{100 \times C}{100 - [i \times (100 - t)]}$$

L = قیمت تراز شده

C = قیمت پیشنهادی (درج شده در پاکت قیمت)

i = ضریب تاثیر (بین ۰,۱ تا ۰,۴)

t = امتیاز کل فنی بازرگانی (بین حداقل امتیاز فنی بازرگانی قابل قبول تا صد)

لباس عملیاتی تمپکس "نومکس دلتا تا آ"

"Nomex Delta T/A"

لایه بیرونی؛ نومکس دلتا-ت آ،

متشکل شده از الیاف ذیل:

۷۵ % متا- آرامید، (نومکس)

۲۳ % پارا- آرامید، (کولار)

۰۲ % الیاف انتی استاتیک

(الیاف کربن با کولاریدون الیاف فلزی)

وزن تقریبی پارچه ۱۹۵ گرم در متر مربع

لایه میانی؛ سیمپاتکس

۱۰۰% پولیستر مخصوص مقاوم در برابر شعله و آتش، سیمپاتکس محصول ارتقا یافته ای میباشد که در حال حاضر تنها در محصولات کارخانه تمپکس از این لایه استفاده میشود، این لایه که جدیدترین و بهترین ایزولاسیون در برابر باد بوده و همینطور ضد آب میباشد و به گونه ای عمل میکند که باعث میشود حرارت و رطوبت بدن که دلیل تحرک آتش نشان ایجاد شده از داخل لباس به بیرون دفع شود، ولی از طرف دیگر به باد، آب و دمای بیرونی اجازه گذر از لباس را نمیدهد.

لایه داخلی (آستری)؛ نومکس-ویسکوز

بافته شده از دو نوع الیاف بسیار مقاوم و نرم بدلیل تماس با پوست بشرح ذیل:

۵۰ % متا - آرامید (نومکس)

۵۰ % ویسکوز-ف-ر، ضد شعله و نسوز

وزن تقریبی پارچه ۱۲۰ گرم در متر مربع

سر زانوهارا؛

سرزانوها با روکش بزرگ و بسیار مقاومی از دولایه پارا- آرامید و کولار- کربن ضد برش پوشیده شده که آتش نشان میتواند در حین عملیات زانو زده و بدون هیچ صدمه ای از روی سطح های نا هموار و برنده عبور کند.

جیبهای بیرونی و درون اورکت؛

دو جیب سینه که سمت چپی مختص دستگاه بی سیم میباشد با در بست و در پوش مخصوص ضد آب و جای آنتن.

دو جیب جلویی با در پوش و سمت چپی آن مجهز به گیره مخصوص حمل دستکش.

یک جیب داخلی سمت چپ برای وسایل شخصی.

در صورت تقاضا تعداد و ترکیب جیبها قابل سفارش میباشد.

نخهای اورکت و شلوار عملیاتی؛ نومکس

۱۰۰% متا یا پارا آرامید (نومکس)

استانداردها؛

لباس عملیاتی تمپکس دارای استاندارد جدید $EN\ 479-2005\ A1=2006$ (آخرین استاندارد لباسهای آتش نشانی مربوط به آزمایشهای استحکاک، کشش، صدمه پذیری، حرارت تشعشعی، حرارت مستقیم اجسام، آتش.....) و $EN\ 11692$ (مربوط به عایق بودن در شرایط بد آب و هوایی، باد- باران و برف.....) و $EN\ 240=EN\ 11692$ (مربوط به آنتی استاتیک) میباشد.

استاندارد جدید $EN\ 479-2005\ A1=2006$ میباشد و $EN\ 11692\ 2004=Antistatic$ (مربوط به آنتی استاتیک) میباشد.

برکت عملیاتی تمپکس "نومکس دلتا-ت-ا" "Nomex Delta T-A"

لایه بیرونی؛ نومکس دلتا-ت-ا،

متشکل شده از الیاف ذیل:

۷۵ % متا-آرامید، (نومکس)

۲۳ % پارا-آرامید (کولار)

۰۲ % الیاف انتی استاتیک

(الیاف کربن با کولار بدون الیاف فلزی)

وزن تقریبی پارچه ۱۹۵ گرم در متر مربع



لایه میانی؛ سیمپاتکس

۱۰۰% پولیستر مخصوص مقاوم در برابر شعله و آتش،

سیمپاتکس محصول ارتقا یافته ای میباشد که در حال

حاضر تنها در محصولات کارخانه تمپکس از

این لایه استفاده میشود، این لایه که جدیدترین و

بهترین ایزولاسیون در برابر باد بوده و همینطور

ضد آب میباشد و به گونه ای عمل میکند که باعث

میشود حرارت و رطوبت بدن که بدلیل تحرک

آتش نشان ایجاد شده از داخل لباس به بیرون

دفع شود، ولی از طرف دیگر به باد، آب و دمای

بیرونی اجازه گذراز لباس را نمیدهد.

لایه داخلی و آستری؛ ایزولاسیون ثبت شده "اکو- تمپکس "ECO Tempex"
لایه آستری، خود متشکل از سه لایه نسوز میباشد:

دو لایه "فلیس FLEECE"، فلیس پارچه ای بسیار مقاوم

در برابر حرارت و آتش میباشد که خود از ترکیبات

۵۰ % الیاف آرامید Aramid و ۵۰ % پانوکس Panox

پانوکس = الیاف کربن، Carbon Fibre

بافته شده، که دمایی ذوب این دو لایه به ۳۶۵۰ تا

۴۰۰۰ درجه سانتی گراد میرسد.

ویک لایه بافته شده از دو نوع الیاف بسیار مقاوم و نرم بدلیل تماس با پوست بشرح ذیل:

۵۰ % متا-آرامید (نومکس) Meta-Aramid (Nomex) و

۵۰ % ویسکوز ف-ر، ضد شعله و نسوز (Viscose-FR (Flame retardant)

اپولهای اورکت (درجه)؛
مختص و تحت استاندارد تمپکس، بسیار
مقاوم دوخته شده اند و با آنها میتوان در مواقع
اضطراری آتش نشان را نجات داده و او را بوسیله طناب
آورد.

جیبهای بیرونی و درون اورکت؛
دو جیب سینه که سمت چپی مختص دستگاه بی سیم
میباشد با در پوش مخصوص ضد آب و جای آنتن
دستگاه فرستنده. دو جیب جلویی با در پوش و سمت چپی آن
مجهز به گیره مخصوص حمل دستکش و یک جیب داخلی
سمت چپ برای وسایل شخصی.
در صورت تقاضا تعداد و ترکیب جیبها قابل تغییر میباشند

زیپ، فلزی ایمنی؛
مختص تمپکس، قابل بسته شدن به دو طریق
صورت اول بطور کامل
صورت دوم بطور کامل و مجهز به سیستم اضطراری
که در مواقع لازم آتش نشان میتواند با یک حرکت
اورکت را باز کرده و از تن جدا کند.

نوارهای ذخیره نور 3M
۱۰۰% پلیستر مخصوص مقاوم در برابر شعله و آتش
ذخیره نور و بازتاب آن با نیروی بسیار با عرض ۵ سانت از بهترین موادهای بوده
حالی پس از ۵۰ بار شست و شو با ۶۰ درجه کیفیت آن ضمانت میشود.

نوارهای انعکاسی 3M
۱۰۰% پلیستر مخصوص مقاوم در برابر شعله و آتش
پوشیده شده با گرد شیشه بسیار مقاوم و درخشان با عرض ۵ سانت از بهترین موادهای بوده
حالی پس از ۵۰ بار شست و شو با ۶۰ درجه کیفیت آن ضمانت میشود.